

UWAX H4是聚酯蜡，在PVC中可实现较好的内润滑性能，有效减少分子间摩擦产生的热量，改善产品流动性能，适用于PVC的高透明制品的生产；
UWAX H4，作为高性能内润滑剂，流动性好、提高产品表面高光洁度。

典型特性：

特性	单位	指标	测试方法
外观		浅黄色粉末	目测
软化点	℃	78-82	DIN ISO 2176
酸值	Mg KOH/g	0-2	TMP-QCL
皂化值	Mg KOH/g	166-176	DIN EN ISO 2114

产品形态和包装：

提供的产品为黄色小颗粒粉末，不含杂质，采用 25 公斤装 PE 袋或牛皮纸袋包装，以货盘的形式运输。每个货盘 40 袋，净重 1000 公斤，外面采用拉伸膜延展包装。

安全防范：

当采用行业通行的卫生规程进行接触控制时，UCHEM 酯蜡和共聚物可被视为对人体健康和环境无害的物质。由于粉体小颗粒具有可燃性并能够积聚静电，因此若是这些产品处理不当，则会发生危险情况（包括粉尘爆炸和可燃性气体着火）。请查询我们的材料安全数据表，了解具体的安全处理建议。

免责声明：虽然UCHEM公司已尽量保证本材料中所有陈述和信息的准确性与可靠性，但对此不承担任何明示或暗示的保证或担保。本材料中提供的信息并不能免除用户自行执行的测试和试验的责任，并且用户须承担信息使用和所获结果的全部风险和责任。在此做出的关于材料和工艺使用的声明或建议，并不代表或担保此类使用不会侵犯专利，也不表示建议侵犯任何专利。用户不应该认为本材料中已列明了所有毒性数据和安全措施，或认为不再需要其他措施。